

NEW
2019/2020



PROTEZIONE DELLA TESTA

Per ogni rischio, la giusta protezione

KOPFSCHUTZ

Für jede Gefahr der passende Schutz





COMFORT / KOMFORT

6LIMC00NSI

LIMELUX

0%
METAL

N

T

UV

LS
SS

VANTAGGI

- ⊕ Molto morbido e confortevole
- ⊕ Protezione laterale con ventilazione della zona oculare
- ⊕ Stanghette flessibili e autoregolabili
- ⊕ Ponte nasale morbido e regolabile: antiscivolo e comfort

VORTEILE

- ⊕ *Extra leicht mit hohem Tragekomfort*
- ⊕ *Seitenschutz mit Belüftung des Augenbereichs*
- ⊕ *Biegsame, selbstregulierende Bügel*
- ⊕ *Weicher, verstellbarer Nasensteg: rutschfest mit hohem Tragekomfort*



6LIMS00NSI

LIMELUX

0%
METAL

N

T

UV

LS
SS



DESCRIZIONE / BESCHREIBUNG :

CONFEZIONE VERPACKUNG

Oculare: policarbonato spessore 2,0 mm	Sichtscheibe: Polycarbonat Dicke 2.0 mm
Peso: 23g	Gewicht: 23g
Montatura: policarbonato + PVC	Gestell: Polycarbonat + PVC
Stanghetta: policarbonato + PVC	Bügel: Polycarbonat + PVC

10/100

LIMELUX	RIFERIMENTO ARTIKEL	COLORE MONTATURA GESTELLFARBE	COLORE OCULARE SICHTSCHEIBENFARBE	CARATTERISTICHE EIGENSCHAFTEN	MARCATURA MONTATURA KENNZEICHNUNG GESTELL	MARCATURA OCULARE KENNZEICHNUNG SICHTSCHEIBE	NORMA OCULARE NORM SICHTSCHEIBE
	6LIMC00NSI	Schwarz / Limette nero / lime	incolore / farblos clear	antiappannamento / Beschlagschutz Anti UV / UV-Schutz	FT	2-1.2 1FTN	EN 166 EN 170
	6LIMS00NSI	Schwarz / Limette nero / lime	tinta / getönt smoke	Antiappannamento / Beschlagschutz Anti UV / UV-Schutz	FT	5-3.1 1FTN	EN 166 EN 172

LS: sacchetto singolo, agganciabile, confoglio illustrativo / SB: Verkaufsfertiger Einzelbeutel mit Bedienungsanleitung.

COMFORT / KOMFORT

6PRECO0NSI

PREMLUX



VANTAGGI

- ⊕ Extra-comfort
- ⊕ Montatura in nylon, finitura opaca: comfort ottimale e solidità
- ⊕ Protezione laterale, con astuccio in microfibra
- ⊕ Stanghette autoregolabili bimatereale, leggerezza e comodità!

VORTEILE

- ⊕ extra hoher Tragekomfort
- ⊕ Nylon-Gestell mit matter Verarbeitung: optimaler, solider Komfort
- ⊕ Seitenschutz, wird mit Etui geliefert
- ⊕ Selbstregulierende Bügel aus leichtem und bequemen Zweikomponentenmaterial



6PRES00NSI

PREMLUX



DESCRIZIONE / BESCHREIBUNG:						CONFEZIONE VERPACKUNG	
Oculare: Policarbonato spessore 2,1 mm			Sichtscheibe: Polycarbonat Dicke 2.1 mm			10/100	
Peso: 32g			Gewicht: 32g				
Montatura: Poliammide			Gestell: Polyamid				
Stanghetta: Poliammide			Bügel: Polyamid				
PREMLUX	RIFERIMENTO ARTIKEL	COLORE MONTATURA GESTELLFARBE	COLORE OCULARE SICHTSCHEIBENFARBE	CARATTERISTICHE EIGENSCHAFTEN	MARCATURA MONTATURA KENNZEICHNUNG GESTELL	MARCATURA OCULARE KENNZEICHNUNG SICHTSCHEIBE	NORMA OCULARE NORM SICHTSCHEIBE
	6PRECO0NSI	Schwarz / orange nero / arancione	incolore / farblos clear	Antigraffio / Kratzfest Antiappannamento / Beschlagschutz Anti UV / UV-Schutz	FT	2-1.2 1FTKN	EN 166 EN 170
	6PRES00NSI	Schwarz / orange nero / arancione	tinta / getönt smoke	Antigraffio / Kratzfest Antiappannamento / Beschlagschutz Anti UV / UV-Schutz	FT	5-3.1 1FTKN	EN 166 EN 172

LS: sacchetto singolo, agganciabile, con foglio illustrativo / SB: Verkaufsfertiger Einzelbeutel mit Bedienungsanleitung.

SOPRAOCCHIALI / ÜBERBRILLEN

6OVEC00NSI

OVERLUX

0%
METAL

K

T

UV

LS
SS

VANTAGGI

- ⊕ Sopraocchiali per chi porta gli occhiali da vista
- ⊕ Schermo panoramico con protezione laterale integrata per un'ampia copertura della zona oculare
- ⊕ Stanghette regolabili con estremità confort morbida e flessibile per un'indossabilità ottimale

VORTEILE

- ⊕ Überbrillen für Korrekturbrillen
- ⊕ Panorama-Sichtscheibe mit integriertem Seitenschutz für die umfassende Abdeckung des Augenbereichs
- ⊕ Verstellbare Bügel mit weichem und elastischem Komfort-Endstück für optimalen Sitz



DESCRIZIONE / BESCHREIBUNG						CONFEZIONE VERPACKUNG	
Oculare: policarbonato spessore 1,6 mm			Sichtscheibe: Polycarbonat Dicke 1.6 mm			10/80	
Peso: 37g			Gewicht: 37g				
Montatura: Policarbonato + TPE + NYLON			Gestell: Polycarbonat + TPE + NYLON				
Stanghette: policarbonato / TPE			Bügel: Polycarbonat / TPE				
OVERLUX	RIFERIMENTO ARTIKEL	COLORE MONTATURA GESTELLFARBE	COLORE OCULARE SICHTSCHEIBENFARBE	CARATTERISTICHE EIGENSCHAFTEN	MARCATURA MONTATURA KENNZEICHNUNG GESTELL	MARCATURA OCULARE KENNZEICHNUNG SICHTSCHEIBE	NORMA OCULARE NORM SICHTSCHEIBE
	6OVEC00NSI	Grau / Limette grigio / lime	incolore / farblos clear	Antigraffio / Kratzfest Antiappannamento / Beschlagschutz Anti UV / UV-Schutz	FT	2-1.2 1FTK	EN 166 EN 170

OCCHIALE A MASCHERA / VOLL SICHTSCHUTZBRILLEN

6STOC00NSI

STORMLUX

0%
METAL

N

T

UV

LS
SS

VANTAGGI

- ⊕ Oculare in acetato: utilizzo specifico contro i prodotti chimici organici, come gli alcoli, gli idrocarburi, gli oli, i grassi
- ⊕ Ampia banda elastica in gomma, lavabile
- ⊕ Aerazione indiretta
- ⊕ Con incavi per indossare gli occhiali da vista
- ⊕ Indossabile insieme agli occhiali da vista, maschere respiratorie...

VORTEILE

- ⊕ Acetat-Sichtscheibe: spezieller Einsatz bei organischen Chemikalien wie z.B. Alkohol, Kohlenwasserstoffe, Öle, Fette
- ⊕ Breites, waschbares Gummiband
- ⊕ Indirekte Belüftung
- ⊕ Spezialkerben für ein bequemes Tragen von Korrekturbrillen
- ⊕ Verwendbar mit Korrekturbrillen / Atemmasken...



DESCRIZIONE / BESCHREIBUNG :						CONFEZIONE VERPACKUNG	
Oculare: Acetato spessore 2.3 mm			Sichtscheibe: Acetat Dicke 2.3 mm			10/50	
Peso: 80g			Gewicht: 80g				
Montatura: PVC + policarbonato			Gestell: PVC + Polycarbonat				
Stanghette: Banda in gomma			Bügel: Gummibandc				
STORMLUX	RIFERIMENTO ARTIKEL	COLORE MONTATURA GESTELLFARBE	COLORE OCULARE SICHTSCHEIBENFARBE	CARATTERISTICHE EIGENSCHAFTEN	MARCATURA MONTATURA KENNZEICHNUNG GESTELL	MARCATURA OCULARE KENNZEICHNUNG SICHTSCHEIBE	NORMA OCULARE NORM SICHTSCHEIBE
	6STOC00NSI	INCOLORE Schwarz nero	incolore / farblos clear	Antiappannamento / Beschlagschutz Anti UV / UV-Schutz	34 FT	2-1.2 1FTN	EN 166 EN 170

LS: sacchetto singolo, agganciabile, confoglio illustrativo / SB: Verkaufsfertiger Einzelbeutel mit Bedienungsanleitung.

VANTAGGI

- ⊕ Ampio campo di visibilità: 100 x 41mm
- ⊕ Regolazione automatica dell'oscuramento 9-13 in 0,4ms e ritorno a chiaro da 0,1 a 1,0ms
- ⊕ Alimentazione a cella solare e batteria
- ⊕ Fascia regolabile a cremagliera
- ⊕ Indossabile insieme agli occhiali da vista / maschere respiratorie...

VORTEILE

- ⊕ Großes Sichtfeld: 100 x 41mm
- ⊕ Selbsttönung von T9 auf T13 in 0,4ms und Aufhebung der Tönung in 0,1 bis 1,0ms
- ⊕ Stromversorgung durch Solarzelle und Batterie
- ⊕ Komfort-Kopfbügel mit Drehrad verstellbar
- ⊕ Verwendbar mit Korrekturbrillen, Atemmasken...

**UTILIZZI**

- ⊕ Saldatura ad arco, MIG, MIC, MAG, aria-CO2, TIG, taglio al PLASMA, saldatura al microplasma ad arco

ANWENDUNG

- ⊕ Lichtbogenschweißen, MIG, MIC, MAG, Schutzgasschweißen, TIG-Plasmaschneiden, Mikroplasma-Lichtbogenschweißen

RIFERIMENTO / ARTIKEL	DESCRIZIONE / BESCHREIBUNG :	TINTA / TÖNUNG	DIMENSIONI / GRÖSSE	NORMA / NORM
6MER200NSI	Casco in poliammide / nylon - cella solare con tempo di commutazione: 0,4ms - 2 sensori - attivazione da 5 ampere - regolazione della colorazione e della velocità di ritorno a chiaro - fascia comfort regolabile a cremagliera - Dimensioni del campo di visibilità: 100x41mm - Alimentazione solare e a batteria	4 - 9 à 13 4 - 9 bis 13	100x41mm	EN 166 EN 175 EN 379
6MER000NSI	Lato protettivo in policarbonato Per Mercurio 2 et Mercurio 4	Inc.	223x103 mm	EN 166

VANTAGGI

- Ampio campo di visibilità: 100 x 41mm
- Regolazione automatica dell'oscuramento 9-13 in 0,4ms e ritorno a chiaro da 0,1 a 1,0ms
- Grinding mode: colore chiaro per lo stampaggio
- Alimentazione a cella solare e batteria sostituibile
- Fascia regolabile a cremagliera
- Indossabile insieme agli occhiali da vista / maschere respiratorie...

VORTEILE

- Großes Sichtfeld: 100 x 41mm
- Selbsttönung von T9 auf T13 in 0,4ms und Aufhebung der Tönung in 0,1 bis 1,0ms
- Grinding mode: helle Tönung zum Schleifen
- Stromversorgung durch Solarzelle und austauschbare Batterie
- Komfort-Kopfbügel mit Drehrad verstellbar
- Verwendbar mit Korrekturbrillen, Atemmasken...

**UTILIZZI**

- Saldatura ad arco, MIG, MIC, MAG, aria-CO2, TIG, taglio al PLASMA, saldatura al microplasma ad arco

ANWENDUNG

- Lichtbogenschweißen, MIG, MIC, MAG, Schutzgasschweißen, TIG-Plasmaschneiden, Mikroplasma-Lichtbogenschweißen

RIFERIMENTO	DESCRIZIONE / BESCHREIBUNG :	TINTA / TÖNUNG	DIMENSIONI / GRÖSSE	NORMA / NORM
6MER400NSI	Casco in poliammide / nylon con cella optoelettronica a regolazione automatica del colore, con tempo di commutazione: 0,4ms - 4 sensori automatici - attivazione da 5 ampere - regolazione dell'oscuramento e della sensibilità dei sensori sul filtro - fascia regolabile - Dimensioni del campo di visibilità: 100x41mm - Alimentazione solare e a batteria (sostituibile)		100x41mm	EN 166 EN 175 EN 379
6MER000NSI	Lato protettivo in policarbonato Per Mercurio 2 et Mercurio 4	Inc.	223x103 mm	EN 166

SEMIMASCHERE MONOUSO / EINWEG-HALBMASKEN - FFP2 NR

AEROSOL E POLVERI POCO TOSSICHE / GERING TOXISCHE AEROSOLE UND STÄUBE

AMBITO DI UTILIZZO

- Per usi occasionali in ambienti molto polverosi. Protezioni contro gli aerosol solidi e liquidi FFP1 lievemente tossici, per esempio: legno, oli vegetali, fibre di vetro, plastica, quarzo, rame, alluminio, batteri, funghi e bacillo della tubercolosi.
- Industria tessile, artigianato, metallurgia, cave minerarie, lavori pubblici sotterranei, falegnameria, ebanisteria, fumi metallici da saldatura, fusione e taglio di metalli, ospedali, laboratori, controlli medici.

ANWENDUNGSGEBIET

- Für den gelegentlichen Einsatz in sehr staubiger Umgebung. Schutz vor festen und flüssigen sowie gering toxischen Aerosolen FFP1, wie z.B. Holz, Pflanzenöl, Glasfaser, Kunststoff, Quarz, Kupfer, Aluminium, Bakterien, Pilze und Tuberkulosebakterium.
- Textilindustrie, Handwerk, Metallindustrie, Bergbau, Tiefbau, Innenausbau, Schreinerarbeiten, metallische Schweißdämpfe, Guss und Metallschneiden, Krankenhäuser, Labore, ärztliche Untersuchungen.

6RES120NSI

FFP2 NR

GUSCIO CON VALVOLA / MASKE IN SCHALENFORM MIT VENTIL



VANTAGGI

- Materiale filtrante elettrostatico
- Valvola di espirazione: riduzione della resistenza respiratoria, del calore e dell'umidità all'interno della maschera
- Barretta nasale regolabile e cuscinetto nasale comfort
- Banda elastica senza lattice

VORTEILE

- Elektrostatisches Filtermedium
- Ausatemventil: Verringerung des Atemwiderstands, der Hitze und der Feuchtigkeit hinter der Maske
- Verstellbarer Nasenbügel mit Komfort-Nasenpolster
- Latexfreies Gummiband



CARATTERISTICHE / BESCHREIBUNG :

Maschera in polipropilene non tessuto e poliestere con valvola	Maske aus Nonwoven-Polypropylen und Polyester mit Ventil
Elastico di chiusura in gomma sintetica senza lattice	Latexfreies synthetisches Gummiband
Barretta nasale in alluminio e cuscinetto nasale in schiuma di polietilene	Verstellbarer Aluminium-Nasenbügel und Nasenpolster aus Polyethylenschäumstoff
Contorno saldato	Angeschweißter Rand

PESO
GEWICHT

12 g

NORME
NORMEN

EN149:2001+A1:2009

CONFEZIONE
VERPACKUNG

12
scatola / Schachtel

SEMIMASCHERE MONOUSO / EINWEG-HALBMASKEN - FFP3 NR

AEROSOL E POLVERI TOSSICHE / TOXISCHE AEROSOLE UND STÄUBE

AMBITO DI UTILIZZO

- Per usi occasionali in ambienti molto polverosi. Protezioni contro gli aerosol solidi e liquidi FFP1, FFP2 e tossici, come per esempio il cromo, il manganese, il nichel, il platino, la stricnina, le polveri e i fumi di metalli, i virus e gli enzimi, l'amianto (solo per lavori di movimentazione e manutenzione)
- Industria tessile, artigianato, metallurgia, cave minerarie, lavori pubblici sotterranei, falegnameria, ebanisteria, saldatura, fusione e taglio di metalli, ospedali, laboratori, controlli medici, industria farmaceutica, trattamento dei rifiuti tossici, produzione delle batterie (Ni-Cad).

ANWENDUNGSGEBIET

- Für den gelegentlichen Einsatz in sehr staubiger Umgebung. Schutz vor festen und flüssigen toxischen Aerosolen FFP1, FFP2, wie z.B. Chrom, Mangan, Nickel, Platin, Strychnin, Stäube und Dämpfe von Metallen, Viren und Enzyme, Asbest (nur für Wartung und Instandhaltung)
- Textilindustrie, Handwerk, Metallindustrie, Bergwerk, Tiefbau, Innenausbau, Schweißarbeiten, Gießereiarbeiten, Metallschneiden, Krankenhäuser, Labore, ärztliche Untersuchungen, Pharmaindustrie, Behandlung toxischer Abfälle, Herstellung von Batterien (Ni-Cad).

6RES130NSI

FFP3 NR

GUSCIO CON VALVOLA / MASKE IN SCHALENFORM MIT VENTIL



VANTAGGI

- Materiale filtrante elettrostatico
- Valvola di espirazione: riduzione della resistenza respiratoria, del calore e dell'umidità all'interno della maschera
- Guarnizione facciale completo, per un'impermeabilità e un comfort ottimali
- Banda elastica larga, senza lattice, in tessuto e spandex con fibbie di regolazione

VORTEILE

- Elektrostatiches Filtermedium
- Ausatemventil: Verringerung des Atemwiderstands, der Hitze und der Feuchtigkeit hinter der Maske
- Komplettte Gesichtsabdichtung für optimale Dichtheit und maximalen Komfort
- Breites latexfreies elastisches Band aus Gewebe und Spandex mit Schnalle zum Verstellen



CARATTERISTICHE / BESCHREIBUNG :		PESO GEWICHT	NORME NORMEN	CONFEZIONE VERPACKUNG
Maschera in polipropilene non tessuto e poliestere con valvola	Maske aus Nonwoven-Polypropylen und Polyester mit Ventil	18 g	EN149:2001+A1:2009	20 scatola / Schachtel
Barretta nasale regolabile in alluminio	Verstellbarer Nasenbügel aus Aluminium			
Ampie bande elastiche in tessuto con fibbie di regolazione in plastica	Breite dehnbare Textilbänder mit Kunststoffschnallen			
Guarnizione facciale in schiuma di polietilene	Komplette Gesichtsichtung aus Polyethylen			

MASCHERA COMPLETA / VOLLMASKE

A BAIONETTA / MIT BAJONETTANSCHLUSS

AMBITO DI UTILIZZO

- In funzione dei filtri abbinati, questa maschera protegge contro gli aerosol e i gas/ vapori per esempio di ammoniaca, cloroformio, biossido di zolfo, ferro, legno, cemento, polline, piombo, rame, fibra di vetro...
- Per utilizzi regolari e prolungati in ambiente pericoloso: movimentazione industriale, spargimento di concimi, settore chimico, applicazione di vernici, falegnameria, industria del legno, cementificio, taglio di metalli...
- Semimaschera consegnata senza filtro, selezionare la protezione adatta all'utilizzo, vedere pagina 11

ANWENDUNGSGEBIET

- Je nach dem, welche Filter verwendet werden, schützt die Maske vor Aerosolen und Gasen/Dämpfen wie z.B. Ammoniak, Chloroform, Schwefeldioxid, Eisen-, Holz-, Zementpartikel, Pollen, Blei-, Kupfer-, Glasfaserpartikel...
- Für eine regelmäßige und längere Benutzung in gefährlicher Umgebung: industrielle Wartung, Düngung, chemische Industrie, Anstrich-, Schreinerarbeiten, Holzbranche, Zementbranche, Metallschneiden...
- Maske geliefert ohne Filter. Wählen Sie auf Seite 11 den für den Einsatz geeigneten Schutz aus

6PAN200NSI

PANAREA TWIN



MASCHERA COMPLETA IN SILICONE SILIKON-VOLLMASKE

VANTAGGI

- Con 2 filtri: migliore equilibrio sul viso
- CLASSE 3 resistente all'irraggiamento termico
- Guarnizione impermeabilizzante in silicone morbido, molto confortevole, con flessibilità garantita ad alte e basse temperature.
- Schermo in policarbonato con trattamento antigraffio, antiappannamento e antiacido.
- Spessore maggiorato 2,2mm, per una migliore resistenza agli urti.
- Ampio campo di visibilità, 180 °C senza distorsione
- Con 1 membrana fonica, 1 valvola di espirazione, 2 attacchi rapidi a baionetta per montare due filtri grazie a due valvole d'inhalazione
- Impermeabilità rinforzata grazie al sistema d'attacco automatico mediante fibbia, 5 punti di regolazione in gomma EPDM di alta qualità

VORTEILE

- Mit 2 Filtern: besonders ausgewogene Filterung
- KLASSE 3 beständig gegen Wärmestrahlung
- Dichtung aus weichem Silikon, extrem komfortabel, bleibt auch bei extremen Temperaturen elastisch.
- Kratzfeste, beschlagfeste und säurebeständige Polycarbonatscheibe
- Dicke 2,2 mm für eine erhöhte Stoßbeständigkeit.
- Breites Sichtfeld, 180°C ohne Verzerrung
- Mit 1 Sprechmembran, 1 Ausatemventil, 2 Bajonett-Schnellanschlüssen zum Verbinden von zwei Filtern über zwei Einatemventile
- Erhöhte Dichtigkeit durch das automatische Schnallen-Befestigungssystem, 5 Riemen zum Verstellen aus hochwertigem EPDM-Gummi



CARATTERISTICHE / BESCHREIBUNG :		PESO GEWICHT	NORME NORMEN	CONFEZIONE VERPACKUNG
Maschera completa in silicone ipoallergenico con attacco a baionetta per filtro (non compreso)	Vollmaske aus hypoallergemem Silikon mit einem Schraubengewinde für Filter (nicht im Lieferumfang enthalten)	700 g	EN136:2000	1 confezione singola / Einzelverpackung
Oculare panoramico in policarbonato incolore Cinghietti regolabili, 5 punti d'attacco in gomma EPDM	Vollsichtscheibe aus farblosem Polycarbonat Verstellbare 5-Punkt-Befestigung aus EPDM-Gummiriemen			
Guarnizione in silicone 100%, semimaschera oronasale in silicone - sistema di attacco automatico con fibbia, 5 punti di regolazione 2 valvole d'ispirazione, 1 valvola di espirazione e 1 membrana fonica	Dichtung 100% Silikon, oronasale Halbmaske - automatisches Schnallen-Befestigungssystem, 5-Punkt-Verstellsystem 2 Einatemventile, 1 Ausatemventil und eine Sprechmembran			

SEMIMASCHERA RIUTILIZZABILE / WIEDERVERWENDBARE HALBMASKE

A BAIONETTA / MIT BAJONETTANSCHLUSS

AMBITO DI UTILIZZO

- Per utilizzi regolari e prolungati in ambiente pericoloso: movimentazione industriale, spargimento di concimi, settore chimico, applicazione di vernici, falegnameria, industria del legno, cementificio, taglio di metalli...
- Semimaschera consegnata senza filtro, selezionare la protezione adatta nella tabella riportata sotto

ANWENDUNGSGEBIET

- Für eine regelmäßige und längere Benutzung in gefährlicher Umgebung: industrielle Wartung, Düngung, chemische Industrie, Anstrich-, Schreinerarbeiten, Holzbranche, Zementbranche, Metallschneiden...
- Halbmaske, ohne Filter geliefert. Wählen Sie aus nachstehender Tabelle des richtigen Schutz aus

6ETN200NSI

ETNA



SEMIMASCHERA IN TPE CON 2 FILTRI HALBMASKE AUS TPE MIT 2 FILTERN

VANTAGGI

- Robusta, stabile e resistente. Procedura di produzione innovativa: l'abbinamento del TPE al polipropilene autoestinguente garantisce la massima impermeabilità ai gas, ai vapori e alle nebulizzazioni.
- Forma ergonomica: comfort senza paragoni, leggerezza e autoadattamento a tutte le forme di viso, grazie a un nuovo profilo nasale.
- Si utilizza con due filtri, per un migliore equilibrio sul viso
- Sistema d'attacco con 4 cinghie regolabili e un'imbracatura in plastica.
- La valvola di espirazione riduce lo sforzo di respirazione.
- Compatibile con i filtri indicati di seguito

VORTEILE

- Robust, stabil und widerstandsfähig - Innovatives Herstellungsverfahren: die Kombination aus TPE und selbstverlöschendem Polypropylen sorgt für eine maximale Abdichtung gegen Gase, Dämpfe und Nebel.
- Ergonomische Form: Unvergleichlicher Komfort und Leichtigkeit. Passt sich aufgrund des neuen Nasenprofils an alle Gesichtsformen an.
- Wird benutzt mit 2 Filtern für eine besonders ausgewogene Filterung
- Befestigungssystem mit 4 verstellbaren Riemen und einem Kunststoffbügel.
- Ausatemventil, das die Atmungsanstrengung reduziert.
- Kompatibel mit nachstehenden Filtern



CARATTERISTICHE / BESCHREIBUNG		PESO GEWICHT	NORME NORMEN	CONFEZIONE VERPACKUNG
Semimaschera in TPE e polipropilene autoestinguente, da utilizzare con 2 filtri a baionetta (non compresi)	Halbmaske aus TPE und selbstverlöschendem Polypropylen, die mit 2 Filtern mit Bajonettanschluss benutzt wird (nicht im Lieferumfang enthalten)	130 g	EN140:2000	1 confezione singola / Einzelverpackung
Con valvola di espirazione in silicone morbido e 2 valvole d'ispirazione sotto i filtri	Mit Ausatemventil aus weichem Silikon und 2 Einatemventilen unter den Filtern			
Banda elastica regolabile, in tessuto, 4 punti di attacco con imbracatura in plastica	Verstellbares elastisches Textil-Gummiband mit 4-Punkt-Befestigung und Kunststoffbügel			
Compatibile con i filtri indicati di seguito	Kompatibel mit nachstehenden Filtern			

ETNA	RIFERIMENTO ARTIKEL	PERFORMANCE PERFORMANCE	RISCHIO PRINCIPALE HAUPTGEFAHR	AMBITO DI UTILIZZO ANWENDUNGSGEBIET	PESO GEWICHT	NORME NORMEN	CONFEZIONE VERPACKUNG
	6REF330NSI	A2	• Gas-vapori • Gase und Dämpfe	• Gas e vapori di composti organici con punto di ebollizione > 65°C • Per utilizzi regolari e prolungati in ambiente pericoloso: movimentazione industriale, spargimento di concimi, settore chimico,...	100 g	EN14387:2004 +A1:2008	2
	6REF340NSI	P3	• Aerosol e polveri tossici • Aerosole und toxische Stäube	• Aerosol, nebulizzazioni e polveri tossici • Per utilizzi regolari e prolungati in ambiente pericoloso: falegnameria, industria del legno, cementificio, taglio di metalli...	42 g	EN143:2000 +A1:2006	2
	6REF350NSI	A1B1E1K1	• Gas-vapori • Gase und Dämpfe	• Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C - Gas e vapori inorganici - Gas acidi (azoto, acido cloridrico...) e biossido di zolfo - Ammoniaca (e derivati organici amminici) • Per utilizzi regolari e prolungati in ambiente pericoloso: movimentazione industriale, spargimento di concimi, settore chimico,...	130 g	EN14387:2004 +A1:200	2
	6REF360NSI	A2P3	• Aerosol e gas-vapori • Aerosole und Gase/Dämpfe	• Gas e vapori di composti organici con punto di ebollizione > 65°C - Polveri tossiche • Per utilizzi regolari e prolungati in ambiente pericoloso: movimentazione industriale, spargimento di concimi, settore chimico, applicazione di vernici, falegnameria, industria del legno, cementificio, taglio di metalli...	132 g	EN14387:2004 +A1:2008 EN143:2000 +A1:2006	2
	6REF370NSI	A1B1E1K1P3	• Aerosol e gas-vapori • Aerosole und Gase/Dämpfe	• Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C - Gas e vapori inorganici - Gas acidi (azoto, acido cloridrico...) e biossido di zolfo - Ammoniaca (e derivati organici amminici) - Polveri tossiche • Per utilizzi regolari e prolungati in ambiente pericoloso: movimentazione industriale, spargimento di concimi, settore chimico, applicazione di vernici, falegnameria, industria del legno, cementificio, taglio di metalli...	150 g	EN14387:2004 +A1:2008 EN143:2000 +A1:2006	2

MASCHERA COMPLETA / VOLLMASKE

BASE FILETTATA EN 148-1 DIN 3138 / GEWINDEANSCHLUSS EN 148-1 DIN 3138

AMBITO DI UTILIZZO

- Semimaschera consegnata senza filtro, selezionare la protezione adatta all'utilizzo, vedere pagina 13

ANWENDUNGSGEBIET

- Maske geliefert ohne Filter. Wählen Sie auf Seite 13 den für den Einsatz geeigneten Schutz aus.

20401

PANAREA



BASE FILETTATA EN 148-1 DIN 3138 GEWINDEANSCHLUSS EN 148-1 DIN 3138

VANTAGGI

- CLASSE 3 resistente all'irraggiamento termico
- Guarnizione impermeabilizzante in silicone morbido, molto confortevole, con flessibilità garantita anche a temperature estreme.
- Progettazione specifica del passo della vite, per garantire un campo di visibilità ampio, 180°C senza distorsione e senza problemi a livello del filtro.
- Schermo in policarbonato con trattamento antigraffio, antiappannamento e antiacido.
- Spessore maggiorato 2,2mm, per una migliore resistenza agli urti.
- Con 1 membrana fonica, 1 valvola di espirazione, 1 attacco filettato per montare il filtro grazie alla valvola d'inalazione.
- Impermeabilità rinforzata grazie al sistema d'attacco automatico mediante fibbia, 5 punti di regolazione in gomma EPDM di alta qualità.

VORTEILE

- KLASSE 3 beständig gegen Wärmestrahlung
- Dichtung aus weichen, komfortablen Silikon, das auch bei extremen Temperaturen flexibel bleibt.
- Spezielle Konzeption des Gewindes, um ein breites Gesichtsfeld zu gewährleisten, 180° ohne Verzerrung, keine Einschränkung durch den Filter
- Kratzfeste, beschlagfeste und säurebeständige Polycarbonatscheibe.
- Dicke 2,2 mm für eine erhöhte Stoßbeständigkeit.
- Mit 1 Sprechmembran, 1 Ausatemventil, 1 Gewindeanschluss für den Filter über das Einatemventil
- Erhöhte Dichtigkeit durch das automatische Schnallen-Befestigungssystem, 5 Riemen zum Verstellen aus hochwertigem EPDM-Gummi



CARATTERISTICHE / BESCHREIBUNG :		PESO GEWICHT	NORME NORMEN	CONFEZIONE VERPACKUNG
Maschera completa in silicone ipoallergenico con filettatura per filtro (non compreso). Base filettata EN148-1	Vollmaske aus hypoallergem Silikon mit einem Schraubengewinde für Filter (nicht im Lieferumfang enthalten) Gewindeanschluss EN148-1	700 g	EN136:2000	1 scatola / Schachtel
Oculare panoramico in policarbonato incolore Cinghietti regolabili, 5 punti d'attacco in gomma EPDM	Panorama-Sichtscheibe aus farblosem Polycarbonat 5-Punkt-Befestigung mit verstellbaren Riemen aus EPDM-Gummi			
Guarnizione in silicone 100%, semimaschera oronasale in silicone - sistema di attacco automatico con fibbia, 5 punti di regolazione	Dichtung 100% Silikon, oronasale Halbmaske - automatisches Schnallen-Befestigungssystem, 5-Punkt-Verstellsystem			
2 Valvole d'ispirazione, 1 valvola di espirazione e una membrana fonica	2 Einatemventile, 1 Ausatemventil und eine Sprechmembran			

6EMD100NSI

MAYDAY



MAYDAY MASCHERA D'EVACUAZIONE MAYDAY NOTFALLFLUCHTMASKE



VANTAGGI

- Industria petrolchimica e raffinerie
- Dotata di filtro ABEK 10 contro i vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici, gas acidi, anidride solforica (SO₂), ammoniaca (NH₃) e derivati.
- 10 minuti di protezione per allontanarsi rapidamente dalla zona inquinata

VORTEILE

- Petrochemie und Raffinerien
- Ausgestattet mit einem ABEK 10-Filter gegen organische Dämpfe mit einem Siedepunkt von über 65° C von anorganische Gase, saure Gase, Schwefelsäureanhydrid (SO₂), Ammoniak (NH₃) und deren Derivate.
- 10 Minuten Schutz, um die verunreinigte Zone schnell verlassen zu können

FILTRI / PATRONEN - A VITE DIN RD40 / MIT SCHRAUBGEWINDE DIN RD40

GAS-VAPORI / GASE UND DÄMPFE

VANTAGGI

- Fissaggio DIN RD40
- Compatibili con: PANORAMASK 20201
POLYCARBOMASK 20301 e PANAREA 20401

VORTEILE

- Befestigung DIN RD40
- Kompatibel mit: PANORAMASK 20201
POLYCARBOMASK 20301 und PANAREA 20401



6REF230NSI



6REF210NSI



21300



21500



6REF220NSI



6REF240NSI




6REF250NSI

A2B2	RIFERIMENTO ARTIKEL	PERFORMANCE PERFORMANCE	RISCHIO PRINCIPALE HAUPTGEFAHR	AMBITO DI UTILIZZO ANWENDUNGSGEBIET	PESO GEWICHT	NORME NORMEN	CONFEZIONE VERPACKUNG	
	6REF210NSI	A2B2	<ul style="list-style-type: none"> • Gas-vapori • Gase und Dämpfe 	<ul style="list-style-type: none"> • Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C • Gas e vapori inorganici • Per utilizzi regolari e prolungati in ambiente pericoloso: movimentazione industriale, spargimento di concimi, settore chimico,... • Compatibile con PANAREA, POLYCARBOMASK e PANORAMASK 	<ul style="list-style-type: none"> • Organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65°C • Anorganische Gase und Dämpfe • Für regelmäßige und längere Einsätze in gefährlicher Umgebung: Industrielle Wartung, Düngen, Chemieindustrie... • Kompatibel mit PANAREA, POLYCARBOMASK und PANORAMASK 	200g	EN14387:2004+A1:2008	1
	6REF220NSI	A2B2P3	<ul style="list-style-type: none"> • Aerosol e Gas-vapori • Aerosole und Gase/Dämpfe 	<ul style="list-style-type: none"> • Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C • Gas e vapori inorganici • Polveri tossiche • Per utilizzi regolari e prolungati in ambiente pericoloso: movimentazione industriale, spargimento di concimi, settore chimico, applicazione di vernici, falegnameria, industria del legno, cementificio, taglio di metalli... • Compatibile con PANAREA, POLYCARBOMASK e PANORAMASK 	<ul style="list-style-type: none"> • Organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65°C • Anorganische Gase und Dämpfe • Toxische Stäube • Für regelmäßige und längere Einsätze in gefährlicher Umgebung: industrielle Wartung, Düngung, chemische Industrie, Anstricharbeiten, Schreinerarbeiten, Holzbranche, Zementbranche, Metallschneiden • verwendbar mit PANAREA, POLYCARBOMASK et PANORAMASK 	265g	EN14387:2004+A1:2008 EN143:2000+A1:2006	1
	6REF230NSI	P3	<ul style="list-style-type: none"> • Aerosol, polveri e nebulizzazioni • Aerosole, Stäube und Nebel 	<ul style="list-style-type: none"> • Aerosol, nebulizzazioni e Polveri tossiche • Per utilizzi regolari e prolungati in ambiente pericoloso: falegnameria, industria del legno, cementificio, taglio di metalli... • Compatibile con PANAREA, POLYCARBOMASK e PANORAMASK 	<ul style="list-style-type: none"> • Aerosole, Nebel und toxische Stäube • Für regelmäßige und längere Einsätze in gefährlicher Umgebung: Schreinerarbeiten, Holzbranche, Zementbranche, Metallschneiden... • Kompatibel mit PANAREA, POLYCARBOMASK und PANORAMASK 	75g	EN143:2000+A1:2006	1
	6REF260NSI	A2B2E2K2P3	<ul style="list-style-type: none"> • Aerosol e Gas-vapori • Aerosole und Gase/Dämpfe 	<ul style="list-style-type: none"> • Gas e vapori organici con punto di ebollizione > 65°C - Gas e vapori inorganici - Gas acidi (azoto, acido cloridrico...) e biossido di zolfo - Ammoniaca (e derivati organici amminici) - Polveri tossiche • Per utilizzi regolari e prolungati in ambiente pericoloso: movimentazione industriale, spargimento di concimi, settore chimico, applicazione di vernici, falegnameria, industria del legno, cementificio, taglio di metalli... • Compatibile con PANAREA, POLYCARBOMASK e PANORAMASK 	<ul style="list-style-type: none"> • Organische Gase und Dämpfe mit einem Siedepunkt > 65°C - anorganische Gase und Dämpfe - säurehaltige Gase (Stickstoff, Salzsäure...) und Schwefeldioxid, - Ammoniak (und organische Aminoderivate) • Toxische Stäube • Für regelmäßige und längere Einsätze in gefährlicher Umgebung: industrielle Wartung, Düngung, chemische Industrie, Anstricharbeiten, Schreinerarbeiten, Holzbranche, Zementbranche, Metallschneiden... • Kompatibel mit PANAREA, POLYCARBOMASK und PANORAMASK 	295g	EN14387:2004+A1:2008 EN143:2000+A1:2006	1
	6REF270NSI	A2P3	<ul style="list-style-type: none"> • Aerosol e Gas-vapori • Aerosole und Gase/Dämpfe 	<ul style="list-style-type: none"> • Gas e vapori di composti organici con punto di ebollizione > 65°C - Polveri tossiche • Per utilizzi regolari e prolungati in ambiente pericoloso: movimentazione industriale, spargimento di concimi, settore chimico, applicazione di vernici, falegnameria, industria del legno, cementificio, taglio di metalli... • Compatibile con PANAREA, POLYCARBOMASK e PANORAMASK 	<ul style="list-style-type: none"> • Gase und Dämpfe organischer Verbindungen mit einem Siedepunkt > 65°C • Toxische Stäube • Für regelmäßige und längere Einsätze in gefährlicher Umgebung: industrielle Wartung, Düngung, chemische Industrie, Anstricharbeiten, Schreinerarbeiten, Holzbranche, Zementbranche, Metallschneiden... • Kompatibel mit PANAREA, POLYCARBOMASK und PANORAMASK 	220g	EN14387:2004+A1:2008 EN143:2000+A1:2006	1
	6REF240NSI	AXP3	<ul style="list-style-type: none"> • Aerosol e Gas-vapori • Aerosole und Gase/Dämpfe 	<ul style="list-style-type: none"> • Gas e vapori di composti organici con punto di ebollizione < 65°C - Polveri tossiche • Compatibile con PANAREA, POLYCARBOMASK e PANORAMASK 	<ul style="list-style-type: none"> • Gase und Dämpfe organischer Verbindungen mit einem Siedepunkt > 65°C • Toxische Stäube • Kompatibel mit PANAREA, POLYCARBOMASK und PANORAMASK 	220g	EN14387:2004+A1:2008 EN143:2000+A1:2006	1
	6REF250NSI	HgP3	<ul style="list-style-type: none"> • Aerosol, polveri e nebulizzazioni. Vapori di mercurio • Aerosole, Stäube und Nebel Quecksilberdämpfe 	<ul style="list-style-type: none"> • Aerosol, polveri e nebulizzazioni tossiche. Vapori di mercurio. • Compatibile con PANAREA, POLYCARBOMASK e PANORAMASK 	<ul style="list-style-type: none"> • Aerosole, toxische Stäube und Nebel, Quecksilberdämpfe. • Kompatibel mit PANAREA, POLYCARBOMASK und PANORAMASK 	220g	EN14387:2004+A1:2008 EN143:2000+A1:2006	1


TAPPI MONOUSO / EINWEG OHSTÖPSEL

6FITU00NSI EASY TO FIT

PROTEZIONE ACUSTICA MODERATA
MITTLERER GEHÖRSCHUTZ



6FITC00NSI EASY TO FIT CORDED



VANTAGGI

- Igienico e comodo da indossare
- Molto morbido e confortevole
- Disponibile con o senza cordoncino
- Possibilità di utilizzo come doppia protezione sotto le cuffie antirumore

VORTEILE


- Hygienisch und leicht anzupassen
- Angenehm weich und komfortabel
- Mit und ohne Kordel erhältlich
- Kann als doppelter Gehörschutz genutzt werden (durch Tragen unter einem Kapselgehörschutz)

CARATTERISTICHE / BESCHREIBUNG		NORME / NORMEN
• Tappi monouso in schiuma di poliuretano verde	• Grüner Einweg-PU-Schaum	EN352-2:2002
		CONFEZIONE / VERPACKUNG
• Forme anatomica con punta in ABS	• Anatomisch geformt mit ABS Spitze	Box : 50 prs - 20 box scatola / Schachtel


	Frequenza (Hz) Frequenz							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Media (dB) Durchschnitt	22,6	27,1	26,7	28,7	28,5	31,7	39,6	41,7
Scarto tipo (dB) Norm Abweichung	9,7	11,7	12,7	10,4	10,8	6,3	8,4	9,0
APV (dB) APV	13,0	15,4	14,0	18,3	17,7	25,4	31,2	32,7
	SNR	23	H (dB)	24,9	M (dB)	19,2	L (dB)	16,8

6MUSU00NSI MUSHROOM

MAGGIORE PROTEZIONE ACUSTICA
ERHÖHTER GEHÖRSCHUTZ



6MUSC00NSI MUSHROOM CORDED



VANTAGGI

- Igienico e comodo da indossare
- Si adatta al condotto uditivo
- Disponibile con o senza cordoncino
- Possibilità di utilizzo come doppia protezione sotto le cuffie antirumore

VORTEILE

- Hygienisch und leicht anzupassen
- Eng anliegende Abdichtung
- Mit und ohne Kordel erhältlich
- Kann als doppelter Gehörschutz genutzt werden (durch Tragen unter einem Kapselgehörschutz)

CARATTERISTICHE / BESCHREIBUNG		NORME / NORMEN
• Tappi monouso in schiuma di poliuretano verde	• Grüner Einweg-PU-Schaum	EN352-2:2002
		CONFEZIONE / PACKAGING
• Forma conica con punta in PVC	• Anatomisch geformt mit PVC-Spitze	Box : 50 prs - 20 box scatola / Schachtel

	Frequenza (Hz) Frequenz							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Media (dB) Durchschnitt	27,6	26,4	26,6	25,6	27,4	32,9	37,5	42,1
Scarto tipo (dB) Norm Abweichung	4,0	3,1	2,3	3,7	3,3	2,7	2,4	3,3
APV (dB) APV	23,6	23,3	24,3	21,9	24,1	30,2	35,1	38,8
	SNR	29	H (dB)	30	M (dB)	25	L (dB)	24

6CPS120NSI

VANTAGGI

- ⊕ Protezione contro gli urti: protezione contro le lesioni causate dall'impatto contro oggetti fissi
- ⊕ Aerazione laterale, riduzione del calore
- ⊕ Guscio monoblocco, protezione 360 °
- ⊕ Visiera corta per una migliore visione superiore e possibilità di accedere agli spazi ristretti
- ⊕ Regolazione rapida e sicura a strappo

VORTEILE

- ⊕ Anstoßschutz: gegen Verletzungen durch feststehende Objekte
- ⊕ Seitliche Belüftung reduziert Hitze und Feuchtigkeit
- ⊕ Einteilige Schale: 360° Rundumschutz
- ⊕ Kurzes Schild erleichtert Sicht nach oben und Arbeiten in engen Räumen
- ⊕ Schnelle und sichere Größeneinstellung durch Klettband



UTILIZZI

- ⊕ Ambienti industriali al coperto, senza rischio di caduta di oggetti

ANWENDUNG

- ⊕ Insbesondere für Innenarbeiten zum Schutz vor feststehenden Objekten

CARATTERISTICHE / BESCHREIBUNG :		NORME NORMEN	CONFEZIONE VERPACKUNG
• Guscio di protezione in ABS - Schiuma di protezione in EVA	• ABS-Schutzschale - EVA-Schaumkissen innen	EN812:2012	60
• Tela esterna in tessuto 100% cotone	• Außenmaterial 100% Baumwolle		
• Occhielli di aerazione in rame	• Kupfer Ösen zur Belüftung		
• Regolazione a trappo da 54 a 59 cm	• Klettverschluss zur Größeneinstellung von 54 bis 59cm		

6CPS120NSI	6CPL050NSI
BLU SCURO / MARINEBLAU	GRIGIO / GRAU
3 CM	7 CM

6CMS120NSI

VANTAGGI

- Protezione contro gli urti: protezione contro le lesioni causate dall'impatto contro oggetti fissi.
- Aerazione laterale e tessuto a maglia leggera: riduzione del calore e dell'umidità
- Guscio articolato, migliore comfort e stabilità
- Visiera corta per una migliore visione superiore e possibilità di accedere agli spazi ristretti
- Nastri riflettenti integrati, per una migliore visibilità
- Regolazione rapida e sicura a strappo

VORTEILE

- Schützt vor Stößen: Schutz vor Verletzungen, die durch die Einwirkung feststehender Gegenstände verursacht werden.
- Seitliche Lüftung und leichtes Gewebe: gegen Wärme und Feuchtigkeit
- Gelenkschale für hohen Tragekomfort und Stabilität
- Kurzer Schirm für eine bessere Sicht nach oben und eine optimierte Zugänglichkeit enger Stellen
- Integrierte Reflektorstreifen, um besser gesehen zu werden
- Schnelles und sicheres Einstellen durch Klettverschluss



UTILIZZI

- Ambienti industriali al coperto, senza rischio di caduta di oggetti

ANWENDUNG

- Industrielle Umgebung im Innenbereich, ohne Gefahr herunterfallender Gegenstände

CARATTERISTICHE / BESCHREIBUNG :		NORME NORMEN	CONFEZIONE VERPACKUNG
• Guscio di protezione in ABS - Schiuma di protezione in EVA	• ABS-Schutzschale - EVA-Schaumkissen innen	• EN812:2012	• 60
• Tela esterna in tessuto 85% cotone 15% maglia di poliestere	• Außengewebe aus 85% Baumwolle 15% Polyestergerewebe		
• Guscio di protezione articolato	• Schutzschale mit Gelenk		
• Regolazione a trappo da 54 a 59 cm	• Klettverschlussverstellung von 54 bis 59 cm		

6CMS120NSI	6CMS010NSI	6CMM120NSI	6CMM010NSI
BLU SCURO / MARINEBLAU	NERO / SCHWARZ	BLU SCURO / MARINEBLAU	NERO / SCHWARZ
3 CM	3 CM	5 CM	5 CM

VANTAGGI

- Protezione contro gli urti: protezione contro le lesioni causate dall'impatto contro oggetti fissi.
- Aerazione laterale e tessuto a maglia leggera: riduzione del calore e dell'umidità
- Guscio articolato, migliore comfort e stabilità
- Nastri riflettenti integrati, per una migliore visibilità
- Regolazione rapida e sicura a strappo

VORTEILE

- *Schützt vor Stößen: Schutz vor Verletzungen, die durch die Einwirkung feststehender Gegenstände verursacht werden.*
- *Seitliche Lüftung und leichtes Gewebe: gegen Wärme und Feuchtigkeit*
- *Gelenkschale für hohen Tragekomfort und Stabilität*
- *Integrierte Reflektorstreifen, um besser gesehen zu werden*
- *Schnelles und sicheres Einstellen durch Klettverschluss*



CARATTERISTICHE / BESCHREIBUNG :		NORME NORMEN	CONFEZIONE VERPACKUNG
• Guscio di protezione in ABS - Schiuma di protezione in EVA	• ABS-Schutzschale - EVA-Schutzschaumstoff	• EN812:2012	• 60
• Tela esterna in tessuto 35% cotone 65% poliestere e maglia di poliestere 100%	• Außengewebe aus 35% Baumwolle 65% Polyester Netzgewebe 100% Polyestergewebe		
• Guscio di protezione articolato	• Schutzschale mit Gelenk		
• Regolazione a trappo da 54 a 59 cm	• Klettverschlussverstellung von 54 bis 59 cm		



6CHV160NSI

GIALLO FLUO / NEON-GELB

5 CM



6CHV170NSI

ARANCIONE FLUO / ORANGE FLUO

5 CM

VANTAGGI

- ABS trasparente e molto resistente
- Formato di visualizzazione 85x54mm studiato specificamente per i badge di accesso ai cantieri e per i documenti obbligatori in edilizia*
- Semplice da utilizzare (a scorrimento)
- Protegge il badge dall'umidità quando si lavora all'aperto.
- Adesivo potente compatibile con la maggior parte degli elmetti da cantiere (con superficie piana)

VORTEILE

- Transparentes hochwiderstandsfähiges ABS
- Format 85x54mm, speziell für Baustellenausweise und obligatorische Berufsausweise im Bausektor*
- Praktisch (einschiebbar)
- Schützt den Ausweis vor Feuchtigkeit bei Einsätzen im Außenbereich
- Starker Kleber, der mit fast allen Baustellenhelmen kompatibel ist (mit Abflachung)



* Seit 2017 ist in Frankreich der Berufsausweis im Bausektor für alle Baustellenmitarbeiter obligatorisch.

VANTAGGI

- Set di 6 adesivi
- Alta visibilità
- Classe II

VORTEILE

- Set mit 6 Stickern
- Hohe Sichtbarkeit
- Klasse II



VANTAGGI






- ⊕ Leggero
Resistenza agli UV
Resistenza termica: +50 -20 ° C
- ⊕ Guarnizione frontale antitraspirazione in tessuto
- ⊕ Regolabile da 53 a 62cm (di 2 mm in 2 mm)
- ⊕ Superficie piana compatibile con il porta-badge
Compatibile con le conchiglie 60750 / 60755 / 60757

VORTEILE

- ⊕ Leicht
Dielektrisch 440 Vca
UV-beständig
Thermische Beständigkeit: +50 -20 ° C
- ⊕ Textil-Schweißpolster an der Stirn
- ⊕ Verstellbar von 53 bis 62cm (jeweils 2mm)
- ⊕ Abflachung, die zum Anbringen eines Ausweishalters geeignet ist.
Kompatibel mit den Gehörschutzkapseln 60750 / 60755 / 60757



CARATTERISTICHE / BESCHREIBUNG :		PESO GEWICHT	NORME NORMEN	CONFEZIONE VERPACKUNG
• Cuffia in polietilene HDPE ad alta densità	• Schale aus HDPE - hochdichtes Polyethylen	356 g	EN397 + A1: 2012	24
• Bardatura in polietilene a 6 punti	• 6-Punkt-Bebänderung aus Polyethylen			
• Regolazione manuale da 53 a 62 cm	• Verstellung per Hand von 53 bis 62 cm			

		
6GOE200NSI	6GOE400NSI	6GOE600NSI
BLU / BLAU	BIANCO / WEISS	GIALLO / GELB
		
6GOE300NSI	6GOE700NSI	6GOE800NSI
ROSSO / ROT	ARANCIONE / ORANGE	VERDE / GRÜN

GAMME
COMPLETE
AL VOSTRO SERVIZIO

UMFASSENDE
PRODUKTSORTIMENTE
FÜR IHREN SCHUTZ

www.europrotection.com



Edizione 2019 - rif. MKNHE19LGI. Documento non contrattuale con riserva di errori di stampa.
Edition 2019 - ref. : MKNHE19LGI. Unverbindliches Dokument - Druckfehler vorbehalten.

